

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
ПБМ-1200-8



Краткая техническая характеристика

Грузоподъемность,кН (кгс).....	12(1200)
Высота погрузки,м, не менее.....	3,5
Агрегатируется с тракторами класса 20кН.....	МТЗ-1221, МТЗ-1221В
Масса конструктивная, кг.....	50

Грузоподъемное устройство предназначено для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и ремонтируемых сельскохозяйственных машин.

Устройство состоит из треугольной рамки 2, крюка 3 и расчалки 4.

Треугольная рамка имеет две пары кронштейнов 1 с отверстиями для крепления тяг механизма изменений положения рабочих органов и навешивания на раму подъема.

Работа грузоподъемным устройством.

Перемещение грузов в вертикальной плоскости осуществляется поворотом рамы подъема.

Зачаливание грузов производить общими способами, принятыми при выполнении такелажных работ.

При движении погрузчика с поднятым грузом не допускать резких торможений и крутых поворотов.

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
Комплектовочная ведомость №1

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ПБМ-1200-8

Обознач. упак. мест	Обознач. детали и сбороч. единиц	Наимен. деталей и сбор. единиц	Кол-во	Вид упак. места	Примечание
1	2	3	4	5	6
19/20	Упаковка грузоподъемного устройства		1	Сборка	
ПБМ-1200	ПБМ-1200.22.010	Рама	1		
	КУН 05.030	Крюк	1		
	ПКУ-0,8.10.020	Расчалка	1		
	Техническое описание		1	Полиэт. пакет	Привязать к раме
	Комплектовочная ведомость №1		1		

Контролер № _____

Упаковщик № _____

« _____ » _____ 20__ г.