

ООО «САЛЬКСЕЛЬМАШ»

**ОПРЫСКИВАТЕЛИ
ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ ШТАНГОВЫЕ**

**Модель:
ОПШ-24-3000**

П А С П О Р Т
ОПШ-003П

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия	Опрыскиватели полуприцепные штанговые
Марка изделия	ОПШ-24-3000
Год выпуска	2025 г
Заводской номер	

Опрыскиватель предназначен для поверхностного внесения рабочих растворов и жидких минеральных удобрений с добавками микроэлементов или без них.

Опрыскиватель может применяться во всех зонах страны за исключением районов горного земледелия.

Опрыскиватель агрегируется с тракторами типа МТЗ-80/82 и другими классами силой тяги 0,8-1,4кН. При опрыскивании следует использовать рабочие растворы приготовленные из отдельных препаратов гербицида (атразин, агелон, арезир, бетонал, далапон, диален, эенкор, нитазин, прометии, симазин, тетрол, трефлон, фиалат, трихлорацетат натрия, эрадикан, эпатан, типа 2,4-Д и 2М-4Х и др.), фунгицида (апилат, каликсон, каптал, поликарбозин, фталан, цинеб, цирам и др.), жидкие минеральные удобрения (ЖМУ), жидкие комплексные удобрения (ЖКУ), растворы карбамида и аммиачной селитры (КАС) и др. Рабочие жидкости должны представлять собой водные растворы, устойчивые эмульсии и суспензии пестицидов (кроме бордосской жидкости, суспензий типа медного купороса, хлорокиси меди), водные растворы базисных растворов ЖКУ и КАС. Максимальная концентрация базисных растворов ЖКУ и КАС в воде не должна превышать 35%.

Опрыскиватель комплектуется различными типами насосов производительностью не менее 185 л/мин, пультами управления, системами коммуникаций, отсчетными устройствами с темя соплами, фильтрами, форсунками и распылителями. На опрыскивателе имеется миксер, который служит для быстрого и качественного приготовления раствора из концентрата непосредственно на месте эксплуатации опрыскивателя.

Бак вместимостью 3000 литров, изготавливается из полиэтилена, создает возможность применения опрыскивателей на больших плантациях и достигать большой производительности труда. Также в комплектацию опрыскивателя входит промывочный бак, емкостью 350литров и бачок на 20 литров для мытья рук.

Поля перед обработкой должны быть подготовлены, не должны иметь свальных и развальных борозд, скрытых рытвин, крупных глыб и пожнивных остатков (подсолнечника, кукурузы и др.) Если почва не соответствует этим требованиям, рабочие скорости при обработке должны снижаться. Работа опрыскивателя на плохо подготовленных полях с неубранными камнями не допускается во избежание поломки секций штанги

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики опрыскивателя ОПШ-24-3000 указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Единица изм.	Значение для ОПШ 24-3000
Производительность за 1 час основного времени	га/ч	14,2-28,6
Производительность за 1 час эксплуатационного времени	га/ч	9,3-22,6
Рабочая скорость движения на основных операциях	км/ч	6-12
Рабочая ширина захвата	м	24,0
Вместимость 1 бака	М ³ (л)	3,0 (3000)
Расход рабочей жидкости: - при обработке пестицидами - при внесении ЖКУ	л/га	70-300 150-400
Производительность насоса мембранного, не менее	л/мин	185
Транспортная скорость (при пустых баках), не более	км/ч (м/с)	16 (4,4)
Агротехнический просвет	мм	500
Ширина колеи	мм	1400; 1500; 1800
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машин	чел.	1
Масса машины сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов и приспособлений	кг	1800±20
Габаритные размеры: -в рабочем положении Длина Ширина Высота -в транспортном положении Длина Ширина Высота	мм	6410±50 24000 2810±50 6410±50 2340±10 2810±50
Оперативная трудоемкость переоборудования машины	чел/ч	4,8
Оперативная трудоемкость монтажа, досборки машины на месте ее применения	чел/ч	0,5
Число мест смазки	шт.	3
Поперечный угол статической устойчивости: При колее 1800 мм При колее 1500 мм	град.	30 25

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Опрыскиватели прицепные штанговые поставляются потребителю в собранном и демонтированном виде в комплекте с товаросопроводительной документацией.

Обозначения упаковочных мест в зависимости от исполнения указаны в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение испол- нений	Наименование	Номера упаковочных мест
ОПШ-24-3000	Опрыскиватель полуприцепной штанговый 24 м и с бочкой 3000л, с трех позиционными форсунками и колесами 9,5х42	17/10К ОПШ-24-3000

- дополнительные комплекты, поставляются по отдельному заказу:

Уп.м. 24/10 ОПШ	Упаковка комплекта для установки компьютера на ОПШ-24-3000
-----------------	--

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Опрыскиватели прицепные штанговые модели: см. таблицу 2

Соответствует техническим условиям ТУ-4734-054-00238026-2019 и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия №ЕАЭС KZ 7500937.01.01.00872

Серия KZ № 0134237

выдан органом по сертификации продукции ТОО «Центр стандартизации и сертификации» Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, улица Куприна, дом 1А, индекс 050000

Срок действия сертификата: с 11.12.2024 по 10.12.2029 включительно.

Дата выпуска _____

подпись лиц, ответственных за приемку.

М.П.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опрыскивателя требованиям к.д. при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации опрыскивателя - 12 календарных месяца со дня продажи, но не более 16 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие, рукава и т.д.), являющиеся составной частью опрыскивателя, 6 календарных месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 месяцев с даты производства.

Гарантийные обязательства не распространяются на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие и т.д.), являющиеся составной частью продукции, при следующих условиях:

- продукция не введена в эксплуатацию в течение 6 месяцев с момента передачи продукции на склад дистрибьютора.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, дефекты которых произошли вследствие ДТП, использования опрыскивателя не по назначению или в результате неправильного пользования машиной.

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

Россия, 347628, п.Гигант Ростовской области, ул. Заводская 6
Тел. (863-72)7-80-01, 7-83-28, e-mail: salskselmash@mail.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Опрыскиватель модели: см. таблицу 2

2. _____

(число, месяц и год выпуска)

3. _____

(заводской номер изделия)

Опрыскиватель полуприцепной штанговый полностью соответствует чертежам, техническим и государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 календарных месяца работы со дня продажи, но не более 16 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие, рукава и т.д.), являющиеся составной частью опрыскивателя, 6 календарных месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 10 месяцев с даты производства.

Гарантийные обязательства не распространяются на резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные кольца, направляющие и т.д.), являющиеся составной частью продукции, при следующих условиях:

- продукция не введена в эксплуатацию в течение 6 месяцев с момента передачи продукции на склад дистрибьютора.

Срок службы опрыскивателя— 7 лет.

М.П. Контроллер _____(подпись)

1. _____
(дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя)

2. _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____ (подпись)