



**Универсальный строительный ковш КУН-2000-34** объёмом 0,7 м<sup>3</sup> предназначен для эксплуатации в условиях, где стандартные сельскохозяйственные ковши теряют свою эффективность. Усиленная конструкция, заимствованная у навесного оборудования для телескопических погрузчиков, обеспечивает высокую прочность и надёжность при работе с тяжёлыми и абразивными материалами.

Ковш спроектирован для выполнения широкого спектра задач на строительных, коммунальных и промышленных объектах. Он уверенно справляется с погрузкой и транспортировкой щебня, песка, грунта, а также с уборкой и погрузкой снега. Это оборудование предназначено для случаев, когда требуется повышенная стойкость к ударам, истиранию и деформации.

Ковш усилен по всем критически важным зонам: нож и полозья — из износостойкой стали Hardox 450 толщиной 20 мм, бокорезы 8 мм, корпус — из конструкционной стали 09Г2С толщиной 8 мм, съёмные кованые зубья — всё продумано до мелочей. Толщина усиливающих рёбер также составляет 8 мм, что гарантирует дополнительную жёсткость конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок.

Оснащение шестью сменными зубьями повышает проникающую способность ковша при разработке плотных или смерзшихся материалов и упрощает техническое обслуживание. Продуманная геометрия ковша обеспечивает оптимальное наполнение и разгрузку, сокращая цикл работы.

Ковш агрегатируется с фронтальными погрузчиками серии TURS (модели от TURS-1000 до TURS-2500) и подходит для профессионального применения, где необходима повышенная износостойкость, надёжность и универсальность.

Ковш КУН-2000-34 объёмом 0,7 м<sup>3</sup> это надёжное и мощное решение для тех, кто работает в сложных условиях и выбирает технику с запасом прочности. Этот ковш уверенno закрывает задачи, которые не под силу стандартному навесному оборудованию.

| Характеристика:                        | значение                 |
|--|--------------------------|
| Объём:                                 | 0,7 м <sup>3</sup>       |
| Агрегатируемость с погрузчиками TURS : | 1000/1200/1500/2000/2200 |
| Съёмные специализированные зубья:      | 6 шт (литые)*            |
| Нож:                                   | 20 мм (Hardox)           |
| Д/Ш/В:                                 | 1172/1750/935 мм         |
| Масса конструкционная:                 | 268/285(с зубьями) кг    |

Комплект зубьев для ковша КУН 2000-34:  
**КУН (TURS)-2000-35**



\*Зубья не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно

