



Шнекоротор ССМ-2.1 – навесное снегоуборочное оборудование для дорог, улиц и территорий. Шнек-ротатор в сочетании с направляющим к нему снежной массы отвалом обеспечивает высокую эффективность даже в сложных погодных условиях. Дальность выброса регулируется от 1 до 25 м, патрубок поворачивается на 220°, а угол наклона фиксируется на 30°, 45° и 60°. Скорость работы – от 1,8 до 18,4 км/ч, производительность – до 500 т/ч. Шнек-ротатор диаметром 700 мм убирает снежные валы до 1 м за один проход. Привод механический (ВОМ 1000 об/мин), управление гидравлическое. Оборудование не требует ходоуменьшителя, сохраняя функциональность задней навески трактора. ССМ-2.1 – надежное решение для коммунальных и дорожных служб, обеспечивающее быструю и качественную уборку снега в любых условиях.

Характеристика:	значение
Ширина захвата	2100 мм
Высота убираемого слоя снега	1 м
Скорость движения (транспортная)	До 30 км/ч
Дальность отброса снега	1-25 м
Производительность	500 т/ч
Привод рабочего органа	механический
Привод механизма поворота направляющей трубы	гидравлический

### Дополнительная комплектация

НУ-2	Комплект ПВОМ	Загрузочная труба (увеличение погрузки до 4-х метров)